


### CECHY



- Odprowadzają ciepło z taśmy LED (przedłużając jej żywotność)
- Profil nawierzchniowy - montaż w narożnikach
- Wymiary: 19,8mm x 9,3mm (szer. x wys.)
- Dostępne długości: 1mb, 2mb
- Estetyczny wygląd
- Materiał: aluminium surowe lub anodowane
- Kolory: srebrny surowy, srebrny anodowany, czarny, biały, inox
- Montaż za pomocą taśmy dwustronnej lub kleju montażowego
- Współpraca z taśmami LED MW-Lighting o max szerokości 10mm



			
<p><b>PROF-ALU-F-1M-SILVER</b> <b>PROF-ALU-F-2M-SILVER</b></p> <p>W WERSJI NIEANODOWANEJ (SUROWEJ): <b>PROF-ALU-F-1M-SILVER-NA</b> <b>PROF-ALU-F-2M-SILVER-NA</b></p>	<p><b>PROF-ALU-F-1M-BLACK</b> <b>PROF-ALU-F-2M-BLACK</b></p>	<p><b>PROF-ALU-F-1M-WHITE</b> <b>PROF-ALU-F-2M-WHITE</b></p>	<p><b>PROF-ALU-F-1M-INOX</b> <b>PROF-ALU-F-2M-INOX</b></p>