

# seria HQ-2835-120LED-8.4W-X-12V

Profesjonalna taśma LED



## ▪ Cechy

- Znakomite właściwości dekoracyjne
- Uniwersalne zastosowanie
- Podwójne PCB – bardzo dobry rozptył prądu wewnątrz taśmy, zmniejszone straty ciepła, długa żywotność diod
- Gwarancja 3 lata przy świeceniu 12h/dobę
- Podwyższona jasność świecenia
- Łatwy montaż za pomocą taśmy klejącej 3M
- Możliwość cięcia co 2,5cm
- Zgodne z RoHS, UL, CE, UL94V-0
- Zasilanie 12VDC




## ▪ Zdjęcie poglądowe



## ▪ Dostępne wersje

- HQ-2835-120LED-8.4W-WW-3kK-12V
- HQ-2835-120LED-8.4W-W-6kK-12V
- HQ-2835-120LED-8.4W-CW-12kK-12V

## ▪ Rysunek techniczny



# seria HQ-2835-120LED-8.4W-X-12V



Profesjonalna taśma LED



## ▪ Dane techniczne

Model	HQ-2835-120LED-8.4W-X-12V X = CW, W, WW	
Parametry elektryczne	Napięcie zasilania	12Vdc +/- 5%
	Pobór mocy	31W/5m
		8.4W/1m
	Pobór prądu	2,58A/5m
0,7A/1m		
Diody	Typ diod	2835
	Barwa świecenia	WW biała ciepła 2,7-3kK, W biała 6-7kK, CW biała zimna 10-12kK
	Jasność	635 lm/m, 75 lm/W
	CRI	≥75
	Ilość diod	600 szt./5m
		120 szt./1m
	Kąt świecenia	115°
	Rozstaw diod	8,3mm
Żywotność diod	50 tys. godzin	
Taśma PCB	Barwa podłoża	Biała
	Stopień ochrony IP	IP33 (bez osłony żelowej)
	Taśma klejąca	3M
	Odcinki do cięcia	25mm
Wymiary	Długość	5000mm
	Szerokość	8mm
	Wysokość	1,4mm
Podłączenie	Przewód dwużyłowy	15cm
Inne	Temperatura pracy	-25~+60°C
	Temperatura składowania	-25~+70°C
	Ilość rolek w kartonie	20 rolek – mały karton 40 rolek – duży karton

## ▪ Sposób podłączenia





# seria HQ-2835-120LED-8.4W-X-12V


Profesjonalna taśma LED




- Dedykowane zasilacze

Zasilacze plastikowe GPV, IP67	Model	Moc	Max odcinek taśmy
 3 lata gwarancji	GPV-12-12	12W	1,4m
	GPV-20-12	24W	2,8m
	GPV-35-12	36W	4,3m
	GPV-60-12	60W	7,2m
	GPV-75-12	72W	8,6m
	GPV-100-12	100W	11,9m

Zasilacze plastikowe FTPC, IP20	Model	Moc	Max odcinek taśmy
 seria do mebli, w płaskiej obudowie 3 lata gwarancji	FTPC6V12	6W	0,7m
	FTPC8V12	8W	0,95m
	FTPC12V12	12W	1,4m
	FTPC15V12	15W	1,75m
	FTPC20V12	20W	2,4m
	FTPC30V12	30W	3,5m
	FTPC50V12	50W	6m
	FTPC75V12	75W	9m
	FTPC100V12	100W	11,9m

Zasilacze metalowe MCHQ, IP67	Model	Moc	Max odcinek taśmy
 3 lata gwarancji	MCHQ100V12	100W	11,9m
	MCHQ150V12	150W	17,9m
	MCHQ200V12	180W	21,4m

Zasilacze metalowe PMT Delta, IP20	Model	Moc	Max odcinek taśmy
 3 lata gwarancji	PMT-12V35W	35W	4,15m
	PMT-12V50W	50W	6m
	PMT-12V100W	100W	11,9m
	PMT-12V150W	150W	17,85m