

Seria UHQH-210LED-16W-C90-S3-X

Profesjonalna wąska taśma LED 24V, 2014, 210LED/m, 16W/m



■ Zastosowanie:

- Oświetlenie główne
- Oświetlenie wnękowe
- Oświetlenie architektoniczne
- Oświetlenie dekoracyjne
- Hotele
- Galerie handlowe
- Gabloty
- Ramki ekspozycyjne itp.

■ Cechy:

- Wysoka wydajność świetlna do 90lm/W
- Doskonała jednolitość barwy (standard ERP, jeden BIN)
- Pady lutownicze pokryte cyną z dodatkiem srebra co ułatwia lutowanie i zapobiega utlenianiu
- Elastyczne PCB o grubości miedzi 3oz
- Łatwy montaż za pomocą taśmy samoprzylepnej 3M

◎ WERSJE MODELOWE

UHQH	-	210LED	-	16W	-	C90	-	S3	-	X		
Seria	-	(LED/m)	-	Moc (W/m)	-	CRI	-	SDCM	-	Barwa		
						C90	CRI ≥ 90	S3	SDCM ≤ 5	-	X = W-6k5	Biała 6500K
										-	X = NW-5kK	Biała Neutralna 5000K
										-	X = NW-4kK	Biała Neutralna 4000K
										-	X = WW-3kK	Biała Ciepła 3000K
										-	X = WW-2k7	Biała Ciepła 2700K
										-	X = WW-2k4	Biała Ciepła 2400K
										-	X = WW-2k2	Biała Ciepła 2200K
										-	X = WW-1k8	Biała Ciepła 1800K

◎ SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

MODEL	UHQH-210LED-16W-C90-S3-WW-1k8	UHQH-210LED-16W-C90-S3-WW-2k2	UHQH-210LED-16W-C90-S3-WW-2k4	UHQH-210LED-16W-C90-S3-WW-2k7	UHQH-210LED-16W-C90-S3-WW-3kK	UHQH-210LED-16W-C90-S3-NW-4kK	UHQH-210LED-16W-C90-S3-NW-5kK	UHQH-210LED-16W-C90-S3-W-6k5
Typ diod LED	2014							
Napięcie zasilania	24V							
Pobór prądu i mocy / 1mb	0.65A; 16W							
Pobór prądu i mocy / rolka(5mb)	3.08A; 74W							
Zakres temperatur barwowych	1800K	2200K	2400K	2700K	3000K	4000K	5000K	6500K
Kąt świecenia	≥ 115°							
Strumień świetlny (lm/W)	57	74	79	81	83	90	90	87
Strumień świetlny (lm/m)	910	1180	1265	1295	1325	1440	1440	1400
CRI	CRI ≥ 90							
Maksymalna długość paska LED dla połączenia kaskadowego	5m							
Odcinek cięcia na segmenty	3.33cm co 7 diod							
Wymiary (dł. * szer. * wys.)	5000 * 10 * 1.9mm							

◎ ŚRODOWISKO PRACY

Stopień ochrony IP	IP20
Temperatura pracy	-25°C ÷ +50°C
Temperatura składowania	-25°C ÷ +70°C

Seria UHQH-210LED-16W-C90-S3-X


Profesjonalna wąska taśma LED 24V, 2014, 210LED/m, 16W/m





◎ PAKOWANIE

Ilość (m/opakowanie)	5
Ilość (opakowanie/karton)	75
Ilość (opakowanie/karton zbiorczy)	150
Masa całkowita kartonu zbiorczego (kg)	4.0
Wymiary kartonu zbiorczego (mm)	398 x 256 x 238

◎ SPECYFIKACJA MECHANICZNA



◎ KRZYWA ŚWIATŁOŚCI/WYKRES LUMINANCJI



◎ ZASILANIE

